

# LINEEYE®

## 大型カラーLCD採用で通信データ解析を効率化 電池駆動ポータブル通信アナライザー

波形出力モード搭載!

ロジアナ機能で取得したデータを  
編集・出力できます

RS-232C/RS-422/RS-485通信の開発テスト、トラブル解析を効率化する  
**Modbus / PROFIBUS 標準対応**



**NEW**  
ファーム  
ウェア

**オートセーブ機能**  
最大128Gバイトにアップ  
USBメモリー・当社CFカードへ通信ログ記録が可能。



オプション追加でプロトコル拡張


**TTL** **UART** **I<sup>2</sup>C** **SPI** **CC-Link**  
**LAN** **USB** **CAN** **LIN** **デバイスネット**

高速通信用ファームウェア

**OP-FW12GA**

- 高速UART (調歩同期通信) 対応
- 最高12Mbps (HDLC, ASYNC, PROFIBUS)
- 最高20Mbps (\*) のSPIモニターが可能

\* TTL/SPIの測定には拡張ボードセットTOP-SB85Lが必要です。



CE **MULTI PROTOCOL ANALYZER**  
**LE-8200A**

240(W)×190(D)×48(H)mm、約1.1Kg




**B5サイズ!**  
**4時間の**  
**電池駆動!**



USB2.0通信用拡張セット

**OP-SB84**


- High/Full/Lowを自動判定
- PC不要のスタンドアロン動作
- Vbus電力ログ機能
- 専用機LE-650H2でデータ解析可能



LAN (PoE) 通信用拡張セット

**OP-SB89G**

- Gビットイーサネットのバケット記録
- バケットジェネレート機能を搭載
- PoE/PoE+の電流、電圧測定が可能
- 測定データをWiresharkで解析可能



### FA向けの高信頼性通信変換器 インターフェースコンバータ



PoE給電対応  
LAN⇄RS-232C **NEW**

**SI-60FP**

58(W)×88(D)×24(H)mm、約170g



LAN⇄RS-422/485 絶縁タイプ

**SI-65FA-L**

114(W)×100(D)×22(H)mm、約280g

豊富なラインナップを用意

LAN ⇄ RS-232C	USB ⇄ RS-232C
LAN ⇄ RS-232C x2ポート	USB⇄RS-422/485
無線LAN ⇄ RS-232C	RS-232C ⇄ RS-422/485
LAN ⇄ RS-422/485	RS-232C ⇄ カレントループ
Modbus TCP ⇄ Modbus ASCII/RTU	パラレル ⇄ RS-232C/USB/LAN

### 全二重ワイヤースピードでパケットキャプチャ GビットLAN対応アグリゲーションTAP



キャプチャロスを防ぐ  
**USB3.0転送**



**ProfiShark 1G C1AP-1G**

69(W)×124(D)×24(H)mm、約180g

- A, Bポートの受信データを時系列でアグリゲート(合流)
- 8ns分解能の高精度タイムスタンプ
- Wiresharkでリアルタイム表示
- 取りこぼしのないダイレクトキャプチャモード
- 本体が電源ダウンしても安心なフェイルセーフ機能

●掲載の価格は、消費税を含まない標準価格です。 ●仕様、デザイン、価格等は改良のため予告なく変更することがあります。 ●記載された製品及び商品の名称は各社の商標または登録商標です。

▶▶▶ デモ機の無料貸出サービス実施中 ▶▶▶ URL <http://www.lineeye.co.jp>



株式会社 ラインアイ

本社・営業部 〒601-8468 京都市南区唐橋西平垣町39-1 丸福ビル4F  
TEL.075-693-0161 FAX.075-693-0163

● E-mail: [info@lineeye.co.jp](mailto:info@lineeye.co.jp)