

## 訂正とお詫び

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の箇所に誤りがありました。お詫びして訂正いたします。  
(編集部)

### ■ 2004年9月号

#### ● 特集

p.135 図2-18中の吹き出し： $V_{OH} \cong 2.4\text{V}$

p.148 右↑3行目：CK = “L”

p.148 右↑2行目：CK = “L”

p.149 図4-15(b)：左下部のFFの $\overline{Q}$  = “H”

p.152 左↑7行目： $\overline{Q_B G} \rightarrow \overline{Q_B} \overline{G}$

p.152 左↑2行目： $Q_B \rightarrow R_A, R_B$

#### ● H8マイコンを使った…

p.247 右↓2行目：DATA → DAT  
( $f_s = 48\text{kHz}$ )

p.248 図5：IC<sub>1</sub>の9ピン出力に10 nF  
コンデンサを直列に挿入

p.251 図7：IC<sub>2</sub>の25ピン出力の名称

MUTF → MUTE

#### ● 別冊付録「電子部品ポケット・ノート」

p.10 写真1-14(a)：持田製作所 → 村田  
製作所

p.23 写真4-4のキャプション：電源ト  
ランス → 電流トランス

p.54 ↓4行目，6行目，22行目：赤い  
左向き矢印の下の文字は充電