

訂正とおわび

本誌のバック・ナンバーにおいて、下記の個所に誤りがありました。おわびして訂正いたします(本誌のウェブ・ページで同様の内容を掲載しています)。 (編集部)

■ 2011年1月号

p.157 サブタイトル：10万T→10万 μ T

p.158 左↑3行目：10万T→10万 μ T

p.159 右↓2行目：20万T→20万 μ T

■ 2011年2月号

● 特集


p.79 表1 備考 1行目：4線抵抗膜式
タッチ・パネル→削除

p.82 YHY024006 Aの15番端子：TD→YD

p.103 右↑7行目：発素子用→発光素子
(有機EL素子)用

p.110 右↓10行目：画像→画質

p.111 図26：右図に差し替え



p.122 右↑6行目：FET→MOSFET

p.123 写真2吹き出し：「照明OFF」削除

p.123 写真2吹き出し：「…照明ON」→

「…照明ON/OFF」

p.124 左↓1行目：(写真1)削除

p.124 左↓1行目：(写真2)→(写真1)

p.126 右↓8行目：図4(a)→図4(b)

● センサ&計測教室 3

p.154 左↓2行目：Ament→Augmented

p.156 図2(a)：②の位置に①の端子を追加，
図2(b)(c)全波整流回路AD823の4番ピン：-12V→GND

● ソフトウェア制御スイッチング電源の研究 最終回

p.208 式(5)： $r = D_S r_{Tr} + D_S' r_D + r_L + \alpha r_C + R_S \rightarrow r = D_S r_{Tr} + D_S' r_D + r_L + R_S$

p.208 右↑8行目： j を $j\omega$