

# 訂正とおわび [トランジスタ技術 2019年7月号 特集]

最終更新日 : 2019/12/06

本誌において、下記の箇所に誤りがありました。おわびして訂正いたします。

## ●プロローグ

p.36 右段、上から 13 行目

(修正前) 5 つの数式によって表されます (表 1).

(修正後) 5 つの数式によって表されます (表 2).

## ●第 1 章 倒立振子の製作

p.40 図 4 の右下

(修正前) USB ケーブル (mini B オス - mini A オス)

(修正後) USB ケーブル (mini B オス - Type A オス)

p.46 右段、下から 20 行目

(修正前) 各時刻  $k$  における状態ベクトル  $\theta_k$  が従う

(修正後) 各時刻  $k$  における状態ベクトル  $\theta_k$  の推定値が従う

p.48 左段、下から 6 行目 (「ハット」 → 「チルダ」)

(修正前) “ $\hat{\theta}_1$ ” すなわち変数 “theta\_data\_predict” に格納します。

(修正後) “ $\tilde{\theta}_1$ ” すなわち変数 “theta\_data\_predict” に格納します。

p.51 リスト 1 の右段、ソース・コードの 354 行目(※もともとの紙面のままが正しい)

~~(修正前) return x\_data\*0.00762939f;~~

~~(修正後) return float(x\_data) \* 0.0305176f;~~

~~(2019 年 7 月 28 日)~~

~~※上記の修正に伴い、付録 DVD の傾斜計のプログラム "Inclinometer.cpp" の 355 行目を以下のように修正致しました。~~

~~誤 : 0.00762939f~~

~~正 : 0.0305176f~~

~~なお、倒立振子のプログラム "Inverted\_Pendulum\_Kalman.cpp" では、上記と同様の計算処理をしている箇所で「修正後」のコードが記載されていたため、倒立振子の動作は問題ありません。~~

~~(2019 年 7 月 30 日)~~

※ジャイロ・センサの値を取得する関数 “get\_gyro\_data0” に関して、コメントいたします。

「傾斜計」のソース・コード “Inclinometer.cpp” では、ジャイロ・センサのレンジを “±250 (deg/sec)” に設定して使用しているので、1 ビットあたりの重みは  $500 \div 65536 = 0.00762939 (\text{deg/s})$  となります。一方で、「倒立振子」のソース・コード “Inverted\_Pendulum\_Kalman.cpp” およびジャイロ・センサのテ

スト・プログラム “GYRO.cpp” では、ジャイロ・センサのレンジを “ $\pm 1000$  (deg/s)” に設定して使用しているので、1 ビットあたりの重みは  $2000 \div 65536 = 0.0305176$  (deg/s) となります。  
 ジャイロ・センサのレンジ設定がプログラム間で統一されていないため、紛らわしい記述になっておりました。申し訳ありません。

p.57 表 8

(修正前)  $I_p = 0.00\textcolor{red}{1587}$

(修正後)  $I_p = 0.00\textcolor{red}{1841}$

p.61 右段、下から 1 行目 (※式中のマイナス)

(修正前) 式 (30)

$$k_b = \frac{1}{6.3796 \cdot n} = -\frac{1}{6.3796 \times 64.8} \approx 0.0024 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad}$$

(修正後) 式 (30)

$$k_b = \frac{1}{6.3796 \cdot n} = \frac{1}{6.3796 \times 64.8} \approx 0.0024 \text{ V} \cdot \text{s}/\text{rad}$$

p.62 表 11 のキャプション

(修正前) ...回転子に関するパロメータ

(修正後) ...回転子に関するパラメータ

p.63 図 23 (b)

図中の “0.62” の表記位置が不適切（本来の「y 切片」になっていない）なので “0.62” を削除

p.63 右段、上から 4, 6, 8 行目

(修正前)  $r_e$

(修正後)  $R_e$

p.65 左段、上から 20 行目

(修正前) “ $n\tau'_m/k_t$ ”

(修正後) “ $R\tau'_m/k_t$ ”

p.70 表 16 のサブ・キャプション

(修正前) int table = ...

(修正後) int table [16] = ...

## ●第2章 数学

p.73 右段, 15行目

(修正前) ■変数関数の微分

(修正後) ■1変数関数の微分

## ●第3章 力学

p.87 左段, 下から 13行目 (シグマのインデックスを  $k \rightarrow i$ )

(修正前) 式 (34)

$$\mathbf{r}_G = \frac{\sum_{\mathbf{k}=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{\mathbf{k}=1}^n m_i}$$

(修正後) 式 (34)

$$\mathbf{r}_G = \frac{\sum_{\mathbf{i}=1}^n m_i \mathbf{r}_i}{\sum_{\mathbf{i}=1}^n m_i}$$

p.90 右段, 下から 4行目 (先頭の  $x_1$  にドットを付ける。また,  $q_n$  の前のピリオドをカンマにする)

(修正前) 式 (4)

$$\mathbf{x}_1 = \dot{x}_1(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)$$

(修正後) 式 (4)

$$\dot{\mathbf{x}}_1 = \dot{x}_1(q_1, q_2, \dots, q_n, \dot{q}_1, \dot{q}_2, \dots, \dot{q}_n)$$

p.91 左段, 下から 17行目

(修正前) また, 座標  $x_i(q_{\textcolor{red}{i}}, q_2, \dots, q_n)$  の微小変化  $dx_i$  を,

(修正後) また, 座標  $x_i(q_{\textcolor{red}{1}}, q_2, \dots, q_n)$  の微小変化  $dx_i$  を,

p.93 右段, 下から 14行目

(修正前) また, 車輪の質量を “ $m_{\textcolor{red}{p}}$ ”

(修正後) また, 車輪の質量を “ $m_{\textcolor{red}{w}}$ ”

p.95 左段, 上から 13行目

(修正前) 式 (13)

$$\begin{aligned} \frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_p} \right) &= m_w r_w^2 (\ddot{\theta}_p + \ddot{\theta}_w) \\ &+ I_w (\ddot{\theta}_p + \ddot{\theta}_w) \\ &+ m_p \{ r_w (\ddot{\theta}_p + \ddot{\theta}_w) - r_p \dot{\theta}_p^2 \sin(\theta_p) + r_p \dot{\theta}_p \cos(\theta_p) \} \cdot \{ r_w + r_p \cos(\theta_p) \} \\ &+ m_p \{ r_w (\dot{\theta}_p + \dot{\theta}_w) + r_p \dot{\theta}_p \cos(\theta_p) \} \cdot \{ -r_p \dot{\theta}_p \sin(\theta_p) \} \\ &+ m_p \{ r_p \dot{\theta}_p^2 \cos(\theta_p) + r_p \dot{\theta}_p \sin(\theta_p) \} \cdot \{ r_p \sin(\theta_p) \} \\ &+ m_p \{ r_p \dot{\theta}_p \sin(\theta_p) \} \cdot \{ r_p \dot{\theta}_p \cos(\theta_p) \} \\ &+ I_p \dot{\theta}_p \end{aligned}$$

(修正後) 式 (13)

$$\begin{aligned}\frac{d}{dt} \left( \frac{\partial L}{\partial \dot{\theta}_p} \right) &= m_w r_w^2 (\ddot{\theta}_p + \ddot{\theta}_w) \\ &+ I_w (\ddot{\theta}_p + \ddot{\theta}_w) \\ &+ m_p \{ r_w (\ddot{\theta}_p + \ddot{\theta}_w) - r_p \dot{\theta}_p^2 \sin(\theta_p) + r_p \dot{\theta}_p \cos(\theta_p) \} \cdot \{ r_w + r_p \cos(\theta_p) \} \\ &+ m_p \{ r_w (\dot{\theta}_p + \dot{\theta}_w) + r_p \dot{\theta}_p \cos(\theta_p) \} \cdot \{ -r_p \dot{\theta}_p \sin(\theta_p) \} \\ &+ m_p \{ r_p \dot{\theta}_p^2 \cos(\theta_p) + r_p \ddot{\theta}_p \sin(\theta_p) \} \cdot \{ r_p \sin(\theta_p) \} \\ &+ m_p \{ r_p \dot{\theta}_p \sin(\theta_p) \} \cdot \{ r_p \dot{\theta}_p \cos(\theta_p) \} \\ &+ I_p \ddot{\theta}_p\end{aligned}$$

p. 96 左段, 上から 19 行目

(修正前) 式 (1)

$$m = \frac{d^2 x}{dt^2} = F$$

(修正後) 式 (1)

$$m \frac{d^2 x}{dt^2} = F$$

## ●第 4 章 現代制御理論

p.100 左段, 下から 13 行目 (小文字の “ $t$ ” の箇所を大文字の “ $T$ ” に修正)

(修正前) 式 (47) 2 行目

$$= \left( \frac{1}{1!} I \textcolor{red}{t} + \frac{1}{2!} A \textcolor{red}{t}^2 + \frac{1}{3!} A^2 T^3 \dots \right) B$$

(修正後) 式 (47) 2 行目

$$= \left( \frac{1}{1!} I \textcolor{red}{T} + \frac{1}{2!} A \textcolor{red}{T}^2 + \frac{1}{3!} A^2 T^3 \dots \right) B$$

p.101 右段, 上から 9 行目 ( $k$  をシタツキに修正)

(修正前) 出力方程式 “ $y \textcolor{red}{k} = C_d x_k$ ”

(修正後) 出力方程式 “ $y_{\textcolor{red}{k}} = C_d x_k$ ”

p.101 右段, 上から 18 行目 ( $y_0$  と  $y_1$  を太字に修正)

(修正前) すなわち,  $\textcolor{red}{y}_0, \textcolor{red}{y}_1, \dots, \textcolor{red}{y}_{n-1}$  は

(修正後) すなわち,  $\textcolor{red}{y}_0, \textcolor{red}{y}_1, \dots, \textcolor{red}{y}_{n-1}$  は

p.102 左段, 下から 20 行目

(修正前) 式 (3)

$$P = (\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n)$$

(修正後) 式 (3)

$$P^{-1} = (\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n)$$

p.102 左段, 下から 6 行目 (2 つめの  $x$  のバーを削除)

(修正前) 一方で, “ $\bar{x} = P\bar{x}$ ”

(修正後) 一方で, “ $\bar{x} = p\bar{x}$ ”

p.102 左段, 下から 4 行目 (最初の  $x$  にバーを入れる)

(修正前) 式 (7)

$$|\mathbf{x}|^2 = \bar{x}^T \bar{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{P}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$$

(修正後) 式 (7)

$$|\bar{\mathbf{x}}|^2 = \bar{x}^T \bar{x} = \mathbf{x}^T \mathbf{P}^T \mathbf{P} \mathbf{x}$$

p.102 右段, 上から 1 行目

(修正前) 固有ベクトルを正規化したものを並べた行列を “ $Q$ ” とします.

(修正後) 固有ベクトルを正規化したものを並べた行列を “ $Q^{-1}$ ” とします.

p.103 左段, 下から 8 行目

(修正前) 式 (21)

$$P = (\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n)$$

(修正後) 式 (21)

$$P^{-1} = (\mathbf{p}_1 \quad \mathbf{p}_2 \quad \cdots \quad \mathbf{p}_n)$$

p.103 右段, 下から 23 行目 ( $x$  を太字に修正)

(修正前) スカラ関数  $V(\mathbf{x}(t))$  があったとします.

(修正後) スカラ関数  $V(\mathbf{x}(t))$  があったとします.

p.103 右段, 下から 21 行目 ( $x$  を太字に修正)

(修正前) 関数  $V(\mathbf{x}(t))$  のことを「リアプノフ関数」(Lyapunov function) といいます.

(修正後) 関数  $V(\mathbf{x}(t))$  のことを「リアプノフ関数」(Lyapunov function) といいます.

p. 104 右段, 下から 6 行目 (末尾の “A” をトル)

(修正前) 式 (34)

$$= - \int_0^\infty \{(e^{At})^T A^T P e^{At} + (e^{At})^T P A e^{At} \textcolor{red}{A}\} dt$$

(修正後) 式 (34)

$$= - \int_0^\infty \{(e^{At})^T A^T P e^{At} + (e^{At})^T P A e^{At}\} dt$$

p. 106 右段, 上から 19 行目 ( $u$  の太字を細字に修正)

(修正前) 式 (1)

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B\textcolor{red}{u}(t)$$

(修正後) 式 (1)

$$\dot{x}(t) = Ax(t) + B\textcolor{red}{u}(t)$$

p. 106 右段, 上から 20 行目 ( $u$  の太字を細字に修正)

(修正前) 入力  $\textcolor{red}{u}(t)$  はスカラとします.

(修正後) 入力  $\textcolor{red}{u}(t)$  はスカラとします.

p. 108 左段, 下から 10 行目 (ゼロを大文字のオーに修正)

(修正前) “ $\partial P / \partial k_i = \textcolor{red}{0}$ ” が成り立つとしていたので,

(修正後) “ $\partial P / \partial k_i = \textcolor{red}{O}$ ” が成り立つとしていたので,

p. 110 左段, 上から 21 行目 (ゼロを大文字のオーに修正)

(修正前) 上式において, “ $\partial P_d / \partial k_{di} = \textcolor{red}{0}$ ” が成り立ちます.

(修正後) 上式において, “ $\partial P_d / \partial k_{di} = \textcolor{red}{O}$ ” が成り立ちます.

p. 110 右段, 上から 15 行目 (第 3 項の最初の “ $A_d$ ” に転置の記号 “ $T$ ” を付ける)

(修正前) 式 (56)

$$A_d^T P_d A_d - P_d - \textcolor{red}{A}_d P_d B_d (R_d + B_d^T P_d B_d)^{-1} B_d^T P_d A_d + Q_d = 0$$

(修正後) 式 (56)

$$A_d^T P_d A_d - P_d - \textcolor{red}{A}_d^T P_d B_d (R_d + B_d^T P_d B_d)^{-1} B_d^T P_d A_d + Q_d = 0$$

p. 111 左段, 上から 3 行目 (“-1” のマイナスを上ツキに修正)

(修正前) 式 (59)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \textcolor{blue}{x}_k^T A_d^T P_d B_d (R_d + B_d^T P_d B_d) \textcolor{red}{-1} B_d^T P_d A_d \textcolor{blue}{x}_k$$

(修正後) 式 (59)

$$\sum_{k=0}^{\infty} \mathbf{x}_k^T A_d^T P_d B_d (R_d + B_d^T P_d B_d)^{-1} B_d^T P_d A_d \mathbf{x}_k$$

## ●第 5 章 確率・統計

p.113 左段, 下から 23 行目

(修正前) 「平均 $\bar{x}$ に対する各データの“ずれ”」は, “ $x_i - \textcolor{red}{x}$ ”で表現できます.

(修正後) 「平均 $\bar{x}$ に対する各データの“ずれ”」は, “ $x_i - \bar{x}$ ”で表現できます.

p.117 左段, 下から 7 行目

(修正前) 「結果→原因」の向きの情報 “ $P(\mathbf{A}|\mathbf{B}_i)$ ”

(修正後) 「結果→原因」の向きの情報 “ $P(\mathbf{B}_i|\mathbf{A})$ ”

p.118 右段, 上から 9 行目

(修正前) なお, 確率変数 $X$ を使った関数 $f(X)$ の期待値 $E[f(\textcolor{red}{x})]$ は,

(修正後) なお, 確率変数 $X$ を使った関数 $f(X)$ の期待値 $E[f(\textcolor{red}{X})]$ は,

p.121 左段, 上から 3 行目 ( $p_Y(y)$ の“Y”を下ツキに修正)

(修正前) 確率変数 $Y$ に関する周辺確率密度関数 “ $p\textcolor{red}{Y}(y)$ ”が得られます.

(修正後) 確率変数 $Y$ に関する周辺確率密度関数 “ $p_Y(y)$ ”が得られます.

p.121 左段, 上から 24 行目 (先頭の $p_{X|Y}(x,y)$ を “ $p_{X,Y}(x,y)$ ”に修正)

(修正前) 式 (8)

$$p_{X|Y}(x,y) = p_{Y|X}(y) \cdot p_X(x) = p_{X|Y}(x) \cdot p_Y(y)$$

(修正後) 式 (8)

$$p_{X,Y}(x,y) = p_{Y|X}(y) \cdot p_X(x) = p_{X|Y}(x) \cdot p_Y(y)$$

p.122 図 14

(修正前)  $X = \textcolor{red}{f}(Y)$

(修正後)  $X = \textcolor{red}{g}(Y)$

p.123 左段, 下から 12 行目

(修正前) 確率変数 $(Y_1, Y_2)$ が従う同時確率密度関数 $p_{X_1, X_2}(y_1, y_2)$ は,

(修正後) 確率変数 $(Y_1, Y_2)$ が従う同時確率密度関数 $p_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2)$ は,

p.123 右段, 上から 18 行目

(修正前) 式 (37)

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial Y_1} & \frac{\partial X_1}{\partial Y_2} \\ \frac{\partial X_2}{\partial Y_1} & \frac{\partial X_2}{\partial Y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{vmatrix} = |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

(修正後) 式 (37)

$$J = \begin{vmatrix} \frac{\partial X_1}{\partial Y_1} & \frac{\partial X_1}{\partial Y_2} \\ \frac{\partial X_2}{\partial Y_1} & \frac{\partial X_2}{\partial Y_2} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a'_{11} & a'_{12} \\ a'_{21} & a'_{22} \end{vmatrix} = |A^{-1}| = \frac{1}{|A|}$$

p.124 左段, 上から 16 行目

(修正前) 上式の同時確率密度関数  $p_Y(Y)$  を変数  $y_1$  で積分すれば,

(修正後) 上式の同時確率密度関数  $p_Y(y)$  を変数  $y_1$  で積分すれば,

p.128 右段, 下から 7 行目 (“ $(A^{-1})^T$ ” となるべきところが, 転置の記号 “ $T$ ” が下ツキになっている)

(修正前) 式 (38) 2 行目

$$= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(y-\mu)^T (A^{-1})^T A^{-1} (y-\mu)}$$

(修正後) 式 (38) 2 行目

$$= \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |\Sigma|}} e^{-\frac{1}{2}(y-\mu)^T (A^{-1})^T A^{-1} (y-\mu)}$$

## ●第6章 カルマン・フィルタ

p.131 左段, 下から 19 行目

(修正前) 白色雑音の振幅は, 図 6 (b) のような

(修正後) 正規白色雑音の振幅は, 図 6 (b) のような

p.133 左段, 下から 9 行目

(修正前) これは, 単に  $y_1$  および  $y_2$  の式を  $p_{X,W}(x, y)$  に代入するだけです.

(修正後) これは, 単に  $y_1$  および  $y_2$  の式を  $p_{X,W}(x, w)$  に代入するだけです.

p.133 左段, 下から 8 行目

(修正前) 式 (9)

$$p_{X,W}(y_1, y_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{(y_2-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} e^{-\frac{(y_1-cx-\bar{w})^2}{2\sigma_w^2}}$$

(修正後) 式 (9)

$$p_{X,W}(y_2, y_1 - cy_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{(y_2-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} e^{-\frac{\{(y_1-cy_2)-\bar{w}\}^2}{2\sigma_w^2}}$$

p.133 右段, 下から 25 行目

(修正前) 式 (13)

$$p_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{(y_2-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} e^{-\frac{\{(y_1-cx)-\bar{w}\}^2}{2\sigma_w^2}}$$

(修正後) 式 (13)

$$p_{Y_1, Y_2}(y_1, y_2) = \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{(y_2-\bar{x})^2}{2\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} e^{-\frac{\{(y_1-cy_2)-\bar{w}\}^2}{2\sigma_w^2}}$$

p.134 左段, 下から 16 行目

(修正前) 式 (21)

$$\begin{aligned} p_{Y,X}(y, x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\{\sigma_x^{-2}(x-\bar{x})^2 + \sigma_w^{-2}(y-cx-\bar{w})^2\}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}[\sigma^{-2}((x-\bar{x}) - c\sigma_w^{-2}\sigma^2(y-c\bar{x}-\bar{w}))^2 + \sigma_y^{-2}(y-c\bar{x}-\bar{w})^2]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{\{x-\bar{x}-c\sigma_w^{-2}\sigma^2(y-c\bar{x}-\bar{w})\}^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} e^{-\frac{(y-c\bar{x}-\bar{w})^2}{2\sigma_y^2}} \end{aligned}$$

(修正後) 式 (21)

$$\begin{aligned} p_{Y,X}(y, x) &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_w^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\{\sigma_x^{-2}(x-\bar{x})^2 + \sigma_w^{-2}(y-cx-\bar{w})^2\}} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} \cdot e^{-\frac{1}{2}[\sigma^{-2}((x-\bar{x}) - c\sigma_w^{-2}\sigma^2(y-c\bar{x}-\bar{w}))^2 + \sigma_y^{-2}(y-c\bar{x}-\bar{w})^2]} \\ &= \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_x^2}} e^{-\frac{\{x-\bar{x}-c\sigma_w^{-2}\sigma^2(y-c\bar{x}-\bar{w})\}^2}{2\sigma^2}} \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi\sigma_y^2}} e^{-\frac{(y-c\bar{x}-\bar{w})^2}{2\sigma_y^2}} \end{aligned}$$

p.136 左段, 上から 12 行目

(修正前) また, 推定値  $\hat{x}$  は「最大事後確率推定値」(MAP estimate) とも呼ばれます.

(修正後) また, 推定値  $\hat{x}$  は「最大事後確率推定値」(MAP estimate) とも呼ばれます.

p.136 左段, 下から 15 行目

(修正前) 式 (33)

$$\sigma^2 = \frac{1}{\sigma_x^{-2} + c^2\sigma_w^{-2}} = \frac{1}{\sigma_x^{-2} + c^2\sigma_w^{-2}} \cdot \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2} = \frac{1}{1 + c^2 \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2}} \cdot \sigma_x^2$$

(修正後) 式 (33)

$$\sigma^2 = \frac{1}{\sigma_x^{-2} + c^2 \sigma_w^{-2}} = \frac{1}{\sigma_x^{-2} + c^2 \sigma_w^{-2}} \cdot \frac{\sigma_x^2}{\sigma_x^2} = \frac{1}{1 + c^2 \frac{\sigma_x^2}{\sigma_w^2}} \cdot \sigma_x^2$$

p.136 図 12

(修正前)  $x$  と  $w$  の同時確率密度関数  $p_{X,Y}(x, w)$  を導出

(修正後)  $x$  と  $y$  の同時確率密度関数  $p_{X,Y}(x, y)$  を導出

(修正前) ベイズの定理  $p_{X|Y}(x|y) = p_{X|Y}(y|x) \cdot p_Y(x) / p_X(y)$  より ...

(修正後) ベイズの定理  $p_{X|Y}(x|y) = p_{Y|X}(y|x) \cdot p_X(x) / p_Y(y)$  より ...

p.142 右段, 下から 9 行目

(修正前) 時刻 0 における状態推定値  $\bar{x}_0$

(修正後) 時刻 0 における状態推定値  $\hat{x}_0$

p.143 右段, 下から 15 行目

(修正前) ここで,  $\hat{x}_0$ ,  $\hat{u}_0$  は定数であることに注意しつつ,

(修正後) ここで,  $\hat{x}_0$ ,  $\bar{u}_0$  は定数であることに注意しつつ,

p.144 左段, 下から 16 行目

(修正前) 上式の指数部分を  $(x_1 - \bar{x}_1)$  について整理して平方完成すると,

(修正後) 上式の指数部分を  $(x_1 - \hat{x}_1)$  について整理して平方完成すると,

p.144 左段, 下から 3 行目

(修正前)  $y_1$  が従う確率密度関数  $p_{Y_1|Y_0}(y_1, y_0)$

(修正後)  $y_1$  が従う確率密度関数  $p_{Y_1|Y_0}(y_1 | y_0)$

p.144 右段, 上から 11 行目

(修正前) さきほど定義した “ $\bar{x}_1$ ” であることが分かります.

(修正後) さきほど定義した “ $\hat{x}_1$ ” であることが分かります.

p.145 左段, 上から 8 行目

(修正前) 確率密度関数  $p(x_2 | y_1, y_0)$  の分散 “ $\sigma_2^2$ ”

(修正後) 確率密度関数  $p(x_2 | y_1, y_0)$  の分散 “ $\sigma'^2_2$ ”

p.147 左段, 上から 9, 10 行目 ( $\mathbf{x}_0, \mathbf{w}_0, \mathbf{y}_0$  をすべて太字に修正)

(修正前) 上式の  $p_{X_0, W_0}(\mathbf{x}_0, \mathbf{w}_0)$  を  $\mathbf{x}_0$  と  $\mathbf{y}_0$  が従う同時確率密度関数  $p_{X_0, Y_0}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$  の式に書き換えます.

(修正後) 上式の  $p_{X_0, W_0}(\mathbf{x}_0, \mathbf{w}_0)$  を  $\mathbf{x}_0$  と  $\mathbf{y}_0$  が従う同時確率密度関数  $p_{X_0, Y_0}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0)$  の式に書き換えます.

p.147 左段, 上から 22 行目

(修正前) 式 (11)

$$p_{X_0, Y_0}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |P_0|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_0)^T P_0^{-1} (\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_0)} \cdot \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^m |Y_0|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{y}_0 - C_0 \bar{\mathbf{x}}_0 - \bar{\mathbf{w}}_0)^T Y_0^{-1} \{ \mathbf{y}_0 - C_0 \bar{\mathbf{x}}_0 - \bar{\mathbf{w}}_0 \}}}$$

(修正後) 式 (11)

$$p_{X_0, Y_0}(\mathbf{x}_0, \mathbf{y}_0) = \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^n |P_0|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_0)^T P_0^{-1} (\mathbf{x}_0 - \hat{\mathbf{x}}_0)} \cdot \frac{1}{\sqrt{(2\pi)^m |Y_0|}} e^{-\frac{1}{2}(\mathbf{y}_0 - C_0 \bar{\mathbf{x}}_0 - \bar{\mathbf{w}}_0)^T Y_0^{-1} \{ \mathbf{y}_0 - C_0 \bar{\mathbf{x}}_0 - \bar{\mathbf{w}}_0 \}}$$

p.147 左段, 下から 21 行目

(修正前) 式 (12)

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \bar{\mathbf{x}}_0 + P_0 C_0^T W_0^{-1} (\mathbf{y}_0 - C_0 \bar{\mathbf{x}}_0 - \bar{\mathbf{w}}_0)$$

(修正後) 式 (12)

$$\hat{\mathbf{x}}_0 = \bar{\mathbf{x}}_0 + P_0 C_0^T W_0^{-1} (\mathbf{y}_0 - C_0 \bar{\mathbf{x}}_0 - \bar{\mathbf{w}}_0)$$

p.148 右段, 下から 9 行目

(修正前) 式 (45)

$$|U'^{-1}_0| = \left| B_0^T (A_0 P_0 A_0^T)^{-1} B_0 + U_0^{-1} \right| = |\textcolor{red}{U}'^{-1}_0| \cdot \left| U_0 B_0^T (A_0 P_0 A_0^T)^{-1} B_0 + I_r \right| = \cdots$$

(修正後) 式 (45)

$$|U'^{-1}_0| = \left| B_0^T (A_0 P_0 A_0^T)^{-1} B_0 + U_0^{-1} \right| = |\textcolor{red}{U}^{-1}_0| \cdot \left| U_0 B_0^T (A_0 P_0 A_0^T)^{-1} B_0 + I_r \right| = \cdots$$

## 付属のプログラム

### 【SolveRiccatiEquation.py】

(2019/07/26)

- Rev 1.0 → Rev 2.0
- 66 行目の末尾に “+¥” を追加. 変数 “I\_battery” の計算結果が変化する.

### 【Inclinometer.cpp】

(2019/07/26)

- 無印 → Rev 1.0
- 354 行目を以下のように修正.

(修正前) return x\_data\*0.00762939f; //degree per second

(修正後) return float(x\_data) \* 0.0305176f; //degree per second

※上記の修正は不要でしたので、下記の “Rev 2.0” にて復元しました.

(2019/07/30)

- Rev 1.0 → Rev 2.0
  - “get\_gyro\_data()” 関数の末尾を以下の通り修正.
- (修正後) return float(x\_data) \* 0.0305176f; //degree per second
- (修正前) return x\_data\*0.00762939f; //degree per second